

# DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011)

## N. B007A15

1. Codice di identificazione unico del prodotto:	<b>CE DRENANTE 0/15 – PA 16 45/80-70</b>
2. Numero di tipo:	<b>N. B007A15</b>
3. Uso previsto del prodotto:	Conglomerati bituminosi ad elevato tenore di vuoti, da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma <b>UNI EN 13108-7</b>
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	<b>BINDI S.p.A.</b> <b>Via Nicolò Angeli, 24 – 54021 BUCINE (AR)</b>  <i>Impianto di produzione:</i> S.R. 69 km 28+500 – 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
5. Mandatario:	n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	<b>2+</b>
7. Organismo Notificato:	<b>AENOR</b>
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica :	<b>0099-CPR-0139</b>
Fondandosi sui seguenti elementi: I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica; II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.	
8. Valutazione tecnica europea:	n.a.

9. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1):

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
<i>Contenuto di vuoti</i>		
massimo	$V_{max}$	NPD
minimo	$V_{min}$	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{min}$	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	$VFB_{max}$	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	$VMA_{min}$	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD
Resistenza al fuoco	Euroclass	NPD
Temperatura della miscela		150°C - 190°C
<i>Composizione granulometrica (%)</i>	16 mm	93%
	14 mm	89%
	8 mm	30%
	2 mm	10%
	0.5 mm	7%
	0.125 mm	5%
	0.063 mm	4.6%
Contenuto di legante	$B_{min4.8}$	4.8%
Resistenza al carburante	A, B	NPD
Resistenza al fluido de-icing	$\beta$	NPD
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
Dispositivo largo: profondità della rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaimento	$WTS_{AIR}$	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	$PRD_{AIR}$	NPD

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti n.1 e n.2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.9.

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.4 .

Bucine (AR), 01 Luglio 2013

Il Legale Rappresentante

**BINDI SPA**