

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(art.4 CPR 305/2011)

N. B001Z15

1. Codice di identificazione unico del prodotto:	CE TAPPETO 0/16 Z – AC 16 SURF 70/100
2. Numero di tipo:	N. B001Z15
3. Uso previsto del prodotto:	Conglomerati bituminosi prodotti a caldo da utilizzare in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico, in conformità alla Norma UNI EN 13108-1
4. Nome e indirizzo del fabbricante:	BINDI S.p.A. Via Nicolò Angeli, 24 – 54021 BUCINE (AR) <i>Impianto di produzione:</i> S.R. 69 km 28+500 – 50063 FIGLINE VALDARNO (FI)
5. Mandatario:	n.a.
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione:	2+
7. Organismo Notificato:	AENOR
Ha rilasciato il certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica :	0099-CPR-0139
Fondandosi sui seguenti elementi: I. Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica; II. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.	
8. Valutazione tecnica europea:	n.a.

9. Prestazione dichiarata (Specifica armonizzata UNI EN 13108-1):

Caratteristiche essenziali	Prestazione	
<i>Contenuto di vuoti</i>		
massimo	V_{max}	NPD
minimo	V_{min}	NPD
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{min}	NPD
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{max}	NPD
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	NPD
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD
Resistenza al fuoco	Euroclass	NPD
Temperatura della miscela		140°C - 180°C
<i>Composizione granulometrica (%)</i>	16 mm	97%
	10 mm	86%
	6.3 mm	64%
	2 mm	35%
	0.5 mm	20%
	0.125 mm	10%
	0.063 mm	7.8%
Contenuto di legante	$B_{min5.0}$	5.0%
Resistenza al carburante	A, B	NPD
Resistenza al fluido de-icing	β	NPD
<i>Resistenza alla deformazione permanente</i>		
Dispositivo largo: profondità della rottura	P	NPD
Dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS_{AIR}	NPD
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti n.1 e n.2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto n.9.

Si rilascia la presente Dichiarazione di Prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto n.4 .

Bucine (AR), 01 Luglio 2013

Il Legale Rappresentante

BINDI SPA